



MASTI

ADDINOL FLIESSFETT LIC 000

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL Fließfett LIC 000 je mast na bazi mineralnog ulja sa litijumovim sapunom, kao ugušnjivačem. Tečljiva mast je EP-legirana i inhibirana protiv korozije.

Temperaturna oblast primene je od -30 °C do +80 °C.

OBLASTI PRIMENE

- U uređajima za centralno podmazivanje sa jednim provodnikom za teretna vozila; proizvođači uređaja su na prim. firme Vogel i Tecalemit

SPECIFIKACIJE/ ODOBRENJA

Ispunjava uslove prema:

- Mercedes-Benz 264.0
- MAN 283 Li-P00/000

Oznaka po DIN-u 51502:

- GP000E-30

Odgovara NLGI-klasi 000.

MOGUĆNOST ISPORUKE


Isporuka prvenstveno u pakovanju od 25 kg, 10 kg i 1kg.

OSOBI NE

- Otporna na vodu
- tečljiva, homogena
- EP-legirana
- Otporna na koroziju
- Dobra tečljivost

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Moguće je direktno dejstvo vode
- dobro se transportuje kroz cevovod
- Može da se primenjuje i u teškim uslovima rada
- Dugačak vek trajanja delova mašina
- Ne obrazuje gromuljice u menjaču





ADDINOL FLIESSFETT LIC 000

SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika	Uslov ispitiv./jedinica		Fließfett LIC 000	Ispitiv. prema
Izgled, boja			mrka	vizuelno
Struktura			teškotečljivo	
Ugušnjivač			Li-sapun	
NLGI-klasa			000	DIN 51818
DIN-oznaka			GP000E-30	DIN 51502
Temperaturna oblast primene		°C	-30 do +80	
Penetracija između valjaka	0,1 mm		445-475	DIN ISO 2137
Penetracija između valjaka nakon 100000 r.č	0,1 mm		450	DIN ISO 2137
Sulfatni pepeo		%	< 2	DIN 51803
Čvrste strane materije		mg/kg	< 2	DIN 51813-1
Sadržaj vode		%	< 0,1	DIN 51582
Ponašanje prema vodi			1-40	DIN 51807
Stepen korozije prema Emcor-u			0 und 0	DIN 51802
Pritisak tečenja po Kesternich-u	bei -20°C	mbar	ca. 20	DIN 51805
VKA-sila zavarivanja		N	2200	DIN 51350-1

BAZNO ULJE

Vrsta			mineralno ulje	
Kinamatski viskozitet	na 40°C	mm ² /s	25	DIN 51562-1
Tačka stinjanja		°C	-45	DIN ISO 3016

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 70 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.

