



MOTORNO ULJE MD ADDINOL Diesel Longlife MD 1548

PRIMENA

ACEA E7/API CI-4 ima visoke performanse i predstavlja kombinaciju svojstava, koja zadovoljavaju novo Heavy-Duty-Engine-Oil tržište. Zbog razvoja MD 1548, evropske i američke specifikacije imaju zajednički kriterijum za duži period zamene i veće poboljšanje long-life karakteristika heavy-duty kamiona. MD 1548 je takođe izuzetno pogodan kod transportera i vozila sa dizel motorima sa turbo-punjačem ili bez njega i sa benzinskim motorima.

Prednosti za sve vrste motora:

- Izuzetno kontroliše stvaranje taloga i čisti motor pri svim radnim uslovima
- Izuzetna termička i oksidaciona stabilnost sprečava bojenje, sedimentaciju i zamućivanje ulja
- Long-life karakteristike
- Izuzetna otpornost na habanje i dug radni vek motora
- Ispunjava stroge zahteve EURO-3 motora

SPECIFIKACIJE

**ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3;
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/ SL
Global DHD-1**

Atestirano:

Mercedes-Benz 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3 MTU ulj.kat.2, DDC serije 2000 & 4000

Ispunjava zahteve:

Iveco; Renault; Scania; DAF; MACK EO-M Plus, Cummins CES 20071/72/76/77; Cummins 20078, Caterpillar ECF-1; Allison C 4, JDQ 78 A; VW 501 01/ 505 00; Caterpillar TO-2

ISPORUKA

OPŠTI PARAMETRI

Proizvod	klasa SAE	Klasa kvaliteta		Viskozitet mm ² /s na 100°C	Pump. °C	Isparavanje %	TBN mg KOH/g	Temp. paljenja °C	Temp. tečenj °C
		ACEA	API						
ADDINOL Diesel Longlife MD 1548	15W- 40	E7/E5/E3 B4/B3/A3	CI-4/CH-4/ CG-4/CF-4/SL	14,4	ispod -25	12,5	10,5	224	-33

OPIS PROIZVODA

- **ADDINOL Diesel Longlife MD 1548** je DEO ulje sa izuzetnim SHPD nivoom, S gradacije 15W-40.
- Ovaj proizvod zadovoljava glavne veoma kompleksne zahteve u tehnologiji podmazivanja, koji preovladavaju u Evropi i Americi za kamione i inženjerstvu, poljoprivredi i šumarstvu, za autobuse i druga specijalna vozila; takođe za transportere i putnička vozila.
- MD 1548 je odličan proizvod nove tehnologije aditiva i generacije baznih ulja.
- Rezultati razvoja i istraživanja pokazuju izvanredne opšte performanse sa izuzetno malim isparavanjem i malom potrošnjom motornog ulja.
- SAE klase 15W-40.
- Izuzetno je pogodan za RME operacije (biodizel). Produžava interval zamene ulja u odnosu na preporuku proizvođača.