



MENJAČKA ULJA GH ZA TERETNA VOZILA
ADDINOL- MENJAČKO ULJE GH 80W
ADDINOL-MENJAČKO ULJE GH 80W90
ADDINOL-MENJAČKO ULJE GH 85W90
ADDINOL-MENJAČKO ULJE GH 80W140
ADDINOL-MENJAČKO ULJE GH 85W140

PRIMENA

Za podmazivanje jako opterećenih hipoidnih osovinskih pogona sa velikim prenosom, kao i razdelnim, među i bočnim menjačem u teretnim vozilima i radnim mašinama. Ulja su pogodna i za nesinhronizovane ručne menjače.

ADDINOL-ovo menjačko ulje GH 80 W 140 je posebno pogodno za ekstremno promenljive klimatske uslove. Ono omogućuje lako menjanje brzina i na niskim temperaturama.

Može da se primenjuje saglasno zahtevima API klasifikacija

GL-5 i MIL-L-2105 D.

U principu, moraju se poštovati propisi proizvođača.

Menjačko ulje **GH 85 W 90** atestirano je prema:

MB 235.0 ; MAN 342 N;

ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16C, 17B

Menjačko ulje **GH 80 W 90** je atestirano prema:

ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 17B

OPIS PROIZVODA

- **ADDINOL-ova menjačka ulja serije GH** napravljena su od rafinata mineralnog ulja, otpornih na starenje, legiranih odabranim paketom P/S aditiva.
- **Ova ulja se odlikuju:**
 - velikom otpornošću na zaribavanje
 - zaštitom od habanja za maksimalan vek trajanja
 - dobra tečljivost na niskim temperaturama
 - velika otpornost na starenje
 - visoka otpornost na smicanje
 - pouzdana zaštita od korozije
 - mala sklonost ka stvaranju pene
 - dobro podnošenje sa elastomerima

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka je prvenstveno u buradima i malim pakovanjima.

ORIJENTACIONE VREDNOSTI

proizvod	Klasa SAE	Viskozitet na 40°C mm ² /s	Viskozitet na 100°C mm ² /s	Tačka zapaljivosti COC °C	Tačka stinjavanja °C	Test FZG A/16,6/120 Step.snage
GH 80 W	80 W	90	10,5	200	-29	> 12
GH 80W90	80W-90	145	15,1	200	-32	> 12
GH 85W90	85W-90	197	17,5	200	-25	> 12
GH 80W140	80W-140	310	33,0	200	-32	> 12
GH 85W140	85W-140	422	27,2	200	-20	> 12