

FLUID za zaštitu od smrzavanja ADDINOL ANTIFREEZE SUPER

PRIMENA

ADDINOL Antifreeze Super je pogodan za primenu u svim modernim dizel motorima i motorima sa unutrašnjim sagorevanjem u putničkim i komercijalnim vozilima, uključujući i motore od lakih metala (aluminijum, legure aluminijuma).

Ovaj proizvod može da se koristi tokom cele godine i može da se čuva u hladnim sistemima najmanje dve godine, i pri tom uvek obezbeđuje primenu vozila.

ADDINOL Antifreeze Super je koncentrat za zaštitu od smrzavanja, koji pre upotrebe treba razrediti sa vodom. Sa vodom se meša u svim srazmerama.

Preporučuje se sledeći odnos mešanja:

Odnos mešanja (Vol %)		Temp.mrzjenja °C
ANTIFREEZE	Voda	
20	80	-10
30	70	-19
40	60	-28
50	50	-40

ADDINOL Antifreeze se bez problema meša sa drugim proizvodima iste vrste.

Proizvod ima sledeće specifikacije:

BS 6580, ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 5345, SAE J 1034, ANFOR NF R. 15-601

Preporuke:

VW/AUDI/SEAT/Škoda TL 774-C (G11), BMW 8N 600 69.0), MAN (324), Mercedes-Benz (DBL 7700.20), MTU (MTL 5048), Opel (B 040 0240), Porsche (TL 774-C), Saab (6901 599), Scania (TB 1451)

ISPORUKA

Isporuka u bačvama i bocama od 1,5 l.

TIPIČNI PARAMETRI

Proizvod	Gustina na 20°C kg/m ³	Indeks refrakcije na 20°C	Tačka ključanja °C	Tačka paljenja COC °C	pH vrednost	Alkalne rezerve 0,1 M HCl ml
ADDINOL Antifreeze Super	1120-1124	1,4320-1,4345	> 165	> 120	7,1-7,3	11-13

OPIS PROIZVODA

- o ADDINOL Antifreeze Super je sredstvo za hlađenje koje ne zagađuje okolinu, na bazi etilen glikola koji je poboljšán inhibirajućim supstancama.
- o Ne sadrži nitrite, amine i fosfate.
- o ADDINOL Antifreeze Super karakteristišu sledeće izvanredne osobine:
 - zaštita od korozije
 - zaštita od smrzavanja
 - zaštita od pregrevanja
 - neutralnost prema gumi i plastici
 - niska tendencija ka stvaranju pene
 - visoka hemijska stabilnost
- o Spoljni izgled: plavo-zelena boja