



# PROIZVODI ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

## ADDINOL FoodProof XHF 460 S SPRAY

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL FoodProof XHF 460 S SPRAY izrađen je od potpuno sintetičkih baznih ulja. Sve komponente su fiziološki bezopasne i ispunjavaju uslove iz NSF kategorija H1, kao i odgovarajuće evropske direktive. Sprej je svetle boje i neutralnog mirisa.

Temperatura primene je od -30°C do +250°C.

### OBLASTI PRIMENE

- Prvenstveno za lance svih konstrukcija, koji rade na visokim temperat. a zahtevaju termički stabilno podmaz. neutralnog mirisa.
- Izuzetno pogodan za ležajeve, vođice i klizne površine u oblasti visokih temperat. u indust. prehramb. proizvodima, kozmet. i farmac.
- Posebno je pogodan za podmazna mesta, kod kojih direktan kontakt sa prehrambenim proizvodima ne može da se isključi.
- Treba izbegavati prekomerno podmazivanje, kako bi se izbeglo nepotrebno prljanje prehrambenih proizvoda i upotrebnih dobara.

### MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuka u 500 ml sprej-bočicama (12 komada/ karton)

### OSOBINE

- Veoma široka temperaturna oblast primene
- Odmah prodire u zatore članaka lanca
- Svetle boje i neutralnog mirisa
- Izuzetno je otporan na uticaje okoline
- Odlična stabilnost na visokim temperaturama
- Primerna zaštita od habanja
- Neutralan prema najčešćim zaptivnim materijalima
- Pogonski gas na bazi propan-butana ne sadrži hlor, brom i fluor

### SPECIFIKACIJA / ODOBRENJA

Odobren je i upisan u spisak prema:

- NSF-H1(reg.broj 139 241)

Zadovoljava zahteve čistoće prema:

- 21 CFR 178.3570

Viskozitet odgovara klasifikaciji prema:

- ISO 3448  
DIN 51519

### RUKOVANJE

Bočicu spreja treba pre upotrebe dobro promućkati. Lance ciljano preprskati sa rastojanja oko 20-30 cm. Proizvod sam prodire u članke lanaca, čak i u najmanje zatore. Svi lanci treba da su stalno nauljeni.

### PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Može da se primenjuje i na visokim temperaturama kao i na temperaturama ispod tačke mržnjenja
- Odlična zaštita od habanja
- Primenjuje se na mestima gde direktan kontakt sa prehrambenim proizvodima ne može da se isključi
- Kvalitetno podmazivanje i u najtežim uslovima
- Ne obrazuje koksne i lepljive ostatke
- Prvoklasna zaštita delova(članaka) lanca
- Nema curenja
- Čuva ozonski omotač



## ADDINOL FoodProof XHF 460 S SPRAY

### TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristika	Uslov ispitivanja/jedinica		Kettenöl 460 FG Spray	Ispitivanje po
Viskozitet- supstance	na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	460	DIN ISO 51562
NSF-registarski broj			139 241	
Temperatura primene		°C	-30 do +250	
Viskozitet supstance	Na 40°C	Kg/m <sup>3</sup>	461	ASTM D 7042
	Na 100°C	Kg/m <sup>3</sup>	52,8	ASTM D 7042
Gustina -materije	na 20°C	kg/m <sup>3</sup>	852	DIN 51757
Gustina -mešavine	na 20°C	kg/m <sup>3</sup>	708	DIN 51757
Tačka paljenja-materije	COC	°C	> 270	DIN EN ISO 2592
Tačka paljenja -mešavine	COC	°C	<-20	DIN EN ISO 2592
Tačka stinjanja		°C	- 45	DIN ISO 3016
Stepen korozije na čeliku	metoda A	step.koroz	0	DIN 51585
Korozija na bakru	Na 100°C, 3h	Step.kor.	1	
Gubitak isparavanjem,materija	Na 250°C, 1h	Ma-%	< -2,0	

#### ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 120 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.